


ARVEN

WATER  PUMPS

30th

T-LINE



Price list

+ 15% + 10% agg. 01/03/2023

ARVEN 2023

Listino Prezzi

*Price
List*

ELETTROPOMPE SUPERFICIE SURFACE ELECTRIC PUMPS

Elettropompe periferiche Peripheral electric pumps	PAG. 08
PMF	
Elettropompe autoadescanti con una girante Self-priming electric pumps with one impeller	PAG. 08
JET	
Elettropompe autoadescanti con una girante Self-priming electric pumps with one impeller	PAG. 09
JETX	
Elettropompe crentifughe con una girante Centrifugal electric pumps with one impeller	PAG. 09
R	
Elettropompe centrifughe con due giranti Centrifugal electric pumps with two impellers	PAG. 10
RB	
Elettropompe centrifughe multicellulari in ghisa Centrifugal multistage electric cast iron pumps	PAG. 10
RPG	
Elettropompe centrifughe multicellulari in acciaio inox Centrifugal multistage electric stainless steel pumps	PAG. 11
RPX	
RM	
Elettropompe centrifughe mulicellulari integralmente in acciaio inox AISI 304 Centrifugal multistage electric stainless steel pumps	PAG. 12
RMX	
Elettropompe autoadescanti monoblocco Selfpriming monoblock water pumps	PAG. 12
SA 2-3-4	
Elettropompe centrifughe monoblocco Monoblock centrifugal pumps	PAG. 13
CR	
Elettropompe autoadescanti a canale laterale in ottone Self-priming side channel pumps in brass	PAG. 14
PEM	
Elettropompe autoadescanti a canale laterale in acciaio inox AISI 316 Self-priming side channel pumps in AISI 316 stailless steel	PAG. 15
PXM	

Gruppi di pressurizzazione con pompe bigiranti (a velocità fissa) PAG. **16**
Pressure system with two impellers centrifugal pumps (Fixed speed)

PS 2 - RB

Gruppi di pressurizzazione con inverter e pompe bigiranti (a velocità variabile) PAG. **16**
Pressure system with inverter and two impellers centrifugal pumps (Variable speed)

PI 2 - RB

Gruppi di pressurizzazione con pompe multistadio (a velocità fissa) PAG. **17**
Pressure system with centrifugal multistage electric pumps (Fixed speed)

PS 2 - RM

Gruppi di pressurizzazione con inverter e pompe multistadio (a velocità variabile) PAG. **17**
Pressure system with inverter and with centrifugal multistage electric pumps (Variable speed)

PI 2 - RM

MOTOPOMPE GASOLINE WATER PUMP

Motopompe a miscela a 2-4 tempi PAG. **18**
Petrol water pump 2-4stroke

GMA

POMPE A MANO SEMI-ROTATING PUMPS

Pompe a mano semirotative PAG. **19**
Semi-rotating pumps

K

NP

ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

Elettropompe sommergibili in plastica

Plastic submersible pumps

PAG. **20**

NCC 24 - 24 Volt

SPA

Elettropompe sommergibili in plastica

Plastic submersible pumps

PAG. **21**

SPM

MCS

Elettropompe sommergibili in plastica

Plastic submersible pumps

PAG. **22**

VXP

Elettropompe sommergibili in acciaio inox

Stainless steel submersible pumps

PAG. **22**

GPV RX

MOTORI SOMMERSI 4" SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTORS 4"

Motori sommersi 4"

Submersible electric motors 4"

PAG. **23**

OP

ACCESSORI ACCESSORIES >

PAG. **24-27**

ESECUZIONE SPECIALI SPECIAL MODELS

		Prezzo Price
110V ÷ 127V / 50	HZ (Monofase/Single-phase)	+10%
110V ÷ 127V / 60	HZ (Monofase/Single-phase)	+10%
220V ÷ 277V / 60	HZ (Trifase/Three-phase)	+10%
380V ÷ 480V / 60	HZ (Trifase/Three-phase)	+10%

Elettropompe periferiche
Peripheral electric pumps

PMF

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: OTTONE
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 44 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- IMPELLER: BRASS
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom. kW	P ass. kW	Phase	Volt	Hz	I ass. A	Prestazioni Performance		Prezzo Price €
Code	Model	DNA	DNM								Q l/min.	H metri	
GPV.PMF0500	PMF 50 M	1"	1"	0,5	0,37	0,55	1-	230	50	2,9	5-35	34-10	105,00
GPV.PMF1000	PMF 100 M	1"	1"	1	0,75	0,9	1-	230	50	3,8	5-50	59-15	160,00
GPV.PMF1500	PMF 150 M	1"	1"	1,5	1,1	1,1	1-	230	50	10	5-65	83-18	400,00
GPV.PMF2000	PMF 200 M	1"	1"	2	1,5	1,5	1-	230	50	10,9	5-70	93-22	445,00

Elettropompe autoadescanti con una girante
Self-priming electric pumps with one impeller

JET

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- DIFFUSORE: NORYL
- GIRANTE: NORYL (90), ACCIAIO (100), OTTONE (150-200)
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: ALLUMINIO (90-100), GHISA (150-200)
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 44 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- DIFFUSER: NORYL
- IMPELLER: NORYL (90), STAINLESS STEEL (100), BRASS (150-200)
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: ALUMINIUM (90-100), CAST IRON (150-200)
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.
- Impianti dove e' necessario l'autoadescamento.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.
- For any application requiring a self priming system.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom. kW	P ass. kW	Phase	Volt	Hz	I ass. A	Prestazioni Performance		Prezzo Price €
Code	Model	DNA	DNM								Q l/min.	H metri	
GPV.JTG0810	JET 90 M	1"	1"	0,8	0,6	0,8	1-	230	50	3,8	5-50	39-18	190,00
GPV.JTG0810T	JET 90 T	1"	1"	0,8	0,6	0,8	3-	400	50	1,9	5-50	39-18	220,00
GPV.JTG1000	JET 100 M	1"	1"	1	0,75	1,1	1-	230	50	5	10-50	45-22	215,00
GPV.JTG1000T	JET 100 T	1"	1"	1	0,75	1,1	3-	400	50	2,5	10-50	45-22	215,00
GPV.JTG1500	JET 150 M	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,5	1-	230	50	7	10-150	45-10	435,00
GPV.JTG1500T	JET 150 T	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,5	3-	400	50	3	10-150	45-10	435,00
GPV.JTG2000	JET 200 M	1" 1/4	1"	2	1,5	2	1-	230	50	9,3	10-150	47-13	455,00
GPV.JTG2000T	JET 200 T	1" 1/4	1"	2	1,5	2	3-	400	50	4,2	10-150	47-13	455,00

Elettropompe autoadescenti con una girante
Self-priming electric pumps with one impeller

JETX

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: ACCIAIO INOX
- DIFFUSORE: NORYL
- GIRANTE: NORYL (90), ACCIAIO (100)
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: ALLUMINIO
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.
- Impianti dove e' necessario l'autoadescentamento.

- **SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.**
- **IP 44 PROTECTION CLASS.**
- **CLASS "F" INSULATION.**
- **MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.**
- **PUMP BODY: STAINLESS STEEL**
- **DIFFUSER: NORYL**
- **IMPELLER: NORYL (90), STAINLESS STEEL (100)**
- **MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE**
- **FLANGE: ALUMINIUM**
- **SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL**

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.
- For any application requiring a self priming system.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					A	Q l/min.	H metri
GPV.JTX0810	JETX 90 M	1"	1"	0,8	0,6	0,8	1-	230	50	3,8	5-50	39-18	195,00
GPV.JTX0810T	JETX 90 T	1"	1"	0,8	0,6	0,8	3-	400	50	1,9	5-50	39-18	255,00
GPV.JTX1000	JETX 100 M	1"	1"	1	0,75	1,1	1-	230	50	4	10-50	46-26	250,00
GPV.JTX1000T	JETX 100 T	1"	1"	1	0,75	1,1	3-	400	50	2,1	10-50	46-26	250,00

Elettropompe crentifughe con una girante
Centrifugal electric pumps with one impeller

R

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44 (50-75-100), IP 55 (150-200-300)
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: NORYL (50-75-100), OTTONE (150-200-300)
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: ALLUMINIO (50-75-100), GHISA (150-200-300)
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

- **SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.**
- **PROTECTION CLASS IP 44 (50-75-100), IP 55 (150-200-300)**
- **CLASS "F" INSULATION.**
- **MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.**
- **PUMP BODY: CAST IRON**
- **IMPELLER: NORYL (50-75-100), BRASS (150-200-300)**
- **MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE**
- **FLANGE: ALUMINIUM (50-75-100), CAST IRON (150-200-300)**
- **SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL**

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					A	Q l/min.	H metri
GPV.RMC0500	R 50 M	1"	1"	0,5	0,37	0,65	1-	230	50	2,8	10-100	20-10	175,00
GPV.RMC1000	R 100 M	1"	1"	1	0,75	1,2	1-	230	50	5,5	10-125	29-14	210,00
GPV.RTC1000	R 100 T	1"	1"	1	0,75	1,2	3-	400	50	2,3	10-125	29-14	210,00
GPV.RMC1500	R 150 M	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,75	1-	230	50	8	10-125	36-15	435,00
GPV.RTC1500	R 150 T	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,75	3-	400	50	4	10-125	36-15	430,00
GPV.RMC2000	R 200 M	1" 1/4	1"	2	1,5	2,4	1-	230	50	10,5	10-125	43-18	500,00
GPV.RTC2000	R 200 T	1" 1/4	1"	2	1,5	2,4	3-	400	50	5	10-125	43-18	490,00
GPV.RMC3000	R 300 M	1" 1/4	1"	3	2,2	3,3	1-	230	50	15	10-150	54-26	640,00
GPV.RTC3000	R 300 T	1" 1/4	1"	3	2,2	3,3	3-	400	50	5,5	10-150	54-26	625,00

Elettropompe centrifughe con due giranti
Centrifugal electric pumps with two impellers

RB

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: OTTONE
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 44 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- IMPELLER: BRASS
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					A	Q l/min.	H metri
GPV.RBM1500	RB 150 M	1" 1/4	1"	1,5	1,1	2,2	1-	230	50	10	0-100	43-40	530,00
GPV.RBT1500	RB 150 T	1" 1/4	1"	1,5	1,1	2,2	3-	400	50	4,3	0-100	43-40	550,00
GPV.RBM2000	RB 200 M	1" 1/4	1"	2	1,5	2,6	1-	230	50	12	0-150	58-32	530,00
GPV.RBT2000	RB 200 T	1" 1/4	1"	2	1,5	2,6	3-	400	50	5	0-150	58-32	530,00
GPV.RBT3000	RB 300 T	1" 1/4	1"	3	2,2	3,6	3-	400	50	7	0-150	64-37	840,00
GPV.RBT4000	RB 400 T	1" 1/2	1" 1/4	4	3	4,5	3-	400	50	7,5	0-200	72-43	1.110,00
GPV.RBT5500	RB 550 T	1" 1/2	1" 1/4	5,5	4	6	3-	400	50	9,3	0-200	88-56	1.170,00
GPV.RBT7500	RB 750 T	2"	1" 1/4	7,5	5,5	8	3-	400	50	13	0-300	90-49	1.500,00

Elettropompe centrifughe multicellulari in ghisa
Centrifugal multistage electric cast iron pumps

RPG

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: NORYL
- TENUTA MECCANICA CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 44 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- IMPELLER: NORYL
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					A	Q l/min.	H metri
GPV.RGM0750	RPG 75 M	1"	1"	0,75	0,55	0,75	1-	230	50	3,3	5-80	34-5	220,00
GPV.RGM1000	RPG 100 M	1"	1"	1	0,75	1	1-	230	50	4,3	5-90	48-5	275,00

Elettropompe centrifughe multicellulari in acciaio inox
Centrifugal multistage electric stainless steel pumps

RPX

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: ACCIAIO INOX
- DIFFUSORE: NORYL
- GIRANTE: NORYL
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 44 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: STAINLESS STEEL
- DIFFUSER: NORYL
- IMPELLER: NORYL
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					Q l/min.	H metri	€
GPV.RPM0900/42	RPX 90/42 M	1"	1"	0,9	0,7	0,9	1-	230	50	4	10-80	34-10	305,00
GPV.RPM1300/54	RPX 130/54 M	1"	1"	1,3	1	1,3	1-	230	50	5,8	10-90	58-15	390,00

RM

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- DIFFUSORE: NORYL
- GIRANTE: NORYL
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- PROTECTION CLASS IP 44
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- DIFFUSER: NORYL
- IMPELLER: NORYL
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					Q l/min.	H metri	€
GPV.RMM0800	RM 80 M	1"	1"	0,8	0,6	0,8	1-	230	50	3,5	10-90	34-13	250,00
GPV.RMM1000	RM 100 M	1"	1"	1	0,7	1	1-	230	50	4,8	10-90	45-18	270,00
GPV.RMT1000	RM 100 T	1"	1"	1	0,7	1	3-	400	50	2,2	10-90	45-18	265,00
GPV.RMM1500	RM 150 M	1"	1"	1,5	1,1	1,4	1-	230	50	6,2	10-90	60-24	295,00
GPV.RMT1500	RM 150 T	1"	1"	1,5	1,1	1,4	3-	400	50	3	10-90	60-24	285,00

Elettropompe centrifughe multicellulari integralmente in acciaio inox AISI 304
Centrifugal multistage electric stainless steel pumps

RMX

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 55.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: ACCIAIO INOX
- DIFFUSORE: ACCIAIO INOX
- GIRANTE: ACCIAIO INOX
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE-VITON
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX


- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 55 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: STAINLESS STEEL
- DIFFUSER: STAINLESS STEEL
- IMPELLER: STAINLESS STEEL
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE-VITON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.
- Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da regolatori di flusso inverter.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.
- Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure regulator or inverter.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom. kW	P ass. kW	Phase	Volt	Hz	I ass. A	Prestazioni Performance		Prezzo Price €
		DNA	DNM								Q l/min.	H metri	
GPV.RMX0750/24	RMX 2-4 M	1"	1"	0,75	0,55	0,75	1-	230	50	3,8	10-80	34-5-5	410,00
GPV.RTX0750/24	RMX 2-4 T	1"	1"	0,75	0,55	0,75	3-	400	50	1,5	10-80	34-5-5	410,00
GPV.RMX0750/25	RMX 2-5 M	1"	1"	0,75	0,55	0,85	1-	230	50	4,1	10-80	43-6	440,00
GPV.RTX0750/25	RMX 2-5 T	1"	1"	0,75	0,55	0,85	3-	400	50	1,6	10-80	43-6	440,00
GPV.RMX1000/26	RMX 2-6 M	1"	1"	1	0,75	0,95	1-	230	50	4,5	10-80	43-10	495,00
GPV.RTX1000/26	RMX 2-6 T	1"	1"	1	0,75	0,95	3-	400	50	1,7	10-80	43-10	495,00
GPV.RMX0750/43	RMX 4-3 M	1" 1/4	1"	0,75	0,55	0,95	1-	230	50	4,5	20-160	28,5-8	410,00
GPV.RTX0750/43	RMX 4-3 T	1" 1/4	1"	0,75	0,55	0,95	3-	400	50	1,7	20-160	28,5-8	410,00
GPV.RMX1000/44	RMX 4-4 M	1" 1/4	1"	1	0,75	1,1	1-	230	50	5,2	20-160	38-11	445,00
GPV.RTX1000/44	RMX 4-4 T	1" 1/4	1"	1	0,75	1,1	3-	400	50	2	20-160	38-11	445,00
GPV.RMX1000/45	RMX 4-5 M	1" 1/4	1"	1,25	0,9	1,45	1-	230	50	6,5	20-160	47-14	530,00
GPV.RTX1000/45	RMX 4-5 T	1" 1/4	1"	1,25	0,9	1,45	3-	400	50	3,3	20-160	47-14	530,00
GPV.RMX1500/46	RMX 4-6 M	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,6	1-	230	50	7,3	20-180	56-10	575,00
GPV.RTX1500/46	RMX 4-6 T	1" 1/4	1"	1,5	1,1	1,6	3-	400	50	3,5	20-180	56-10	575,00

Elettropompe autoadescanti monoblocco
Selfpriming monoblock water pumps

SA 2-3-4

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 55.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: GHISA
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX


- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 55 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- IMPELLER: CAST IRON
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Impiegate nei drenaggio di acque pulite con corpi solidi in sospensione.
- Irrigazione a scorrimento e interventi di svuotamento.

Applications

- Suitable to drain clean water with solid in suspension.
- Flood irrigation systems.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom. kW	P ass. kW	Phase	Volt	Hz	I ass. A	Prestazioni Performance		Prezzo Price €
		DNA	DNM								Q l/min.	H metri	
GPV.SA2-0150	SA2-0150	2"	2"	1,5	1,1	1,8	1-	230	50	8,2	50-500	18,5-6,5	600,00
GPV.SA2-0150T	SA2-0150T	2"	2"	1,5	1,1	1,8	3-	400	50	3,7	50-500	18,5-6,5	610,00
GPV.SA2-0200	SA2-0200	2"	2"	2	1,5	2,1	1-	230	50	9,5	50-600	19-4	650,00
GPV.SA2-0200T	SA2-0200T	2"	2"	2	1,5	2,1	3-	400	50	4,5	50-600	19-4	650,00
GPV.SA3-0300	SA3-0300	3"	3"	3	2,2	3,3	1-	230	50	15	100-1000	17-6	900,00
GPV.SA3-0300T	SA3-0300T	3"	3"	3	2,2	3,3	3-	400	50	5,7	100-1000	17-6	900,00
GPV.SA3-0550T	SA3-0550T	3"	3"	5,5	4	5,7	3-	400	50	8,8	200-1400	24-11	1.650,00
GPV.SA3-0750T	SA3-0750T	3"	3"	7,5	5,5	8,5	3-	400	50	14	300-1600	26,5-16,5	1.950,00
GPV.SA3-1000T	SA3-1000T	3"	3"	10	7,5	9,5	3-	400	50	15	400-1800	27-14,5	2.150,00
GPV.SA4-1250T	SA4-1250T	4"	4"	12,5	9,2	14	3-	400	50	22,5	400-2200	33,5-19	3.300,00
GPV.SA4-1500T	SA4-1500T	4"	4"	15	11	16	3-	400	50	26	500-2400	33,5-20	3.400,00
GPV.SA4-2000T	SA4-2000T	4"	4"	20	15	18	3-	400	50	29	600-2600	34-20	3.600,00

Elettropompe centrifughe monoblocco
Monoblock centrifugal pumps

CR

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 55.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- DIFFUSORE: GHISA
- GIRANTE: GHISA
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.
- IP 55 PROTECTION CLASS.
- CLASS "F" INSULATION.
- MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.
- PUMP BODY: CAST IRON
- DIFFUSER: CAST IRON
- IMPELLER: CAST IRON
- MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE
- FLANGE: CAST IRON
- SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL

Applicazioni

- Approvvigionamenti d'acqua, irrigazioni a pioggia od a scorrimento.
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Alimentazioni autoclavi e sopraelevazioni di pressione, riscaldamento e condizionamento.

Applications

- Water supply, spray or flowing irrigation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids.
- Autoclave fee, high pressure system, heating, conditioning



Code	Model	Ø		HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni / Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW	kW					Q l/min.	H metri	€
CRM32-160B	CR 32-160B M	2"	1" 1/4	3	2,2	3,3	1-	230	50	15	100-500	28,5-15,5	1.125,00
CRM32-160C	CR 32-160C M	2"	1" 1/4	2	1,5	2,7	1-	230	50	12	100-450	25,5-15,5	1.005,00
CRM32-200C	CR 32-200C M	2"	1" 1/4	5,5	4	5,7	1-	230	50	27	100-600	40,7-26	1.285,00
CRM40-160A	CR 40-160A M	2" 1/2	1" 1/2	5,5	4	5,7	1-	230	50	28	150-800	36,2-22	1.250,00
CRM40-160B	CR 40-160B M	2" 1/2	1" 1/2	4	3	4,8	1-	230	50	22	150-700	32,7-21	1.195,00
CRM50-160C	CR 50-160C M	2" 1/2	2"	5,5	4	5,7	1-	230	50	27	350-1200	29,5-15,5	1.330,00
CRM50-160D	CR 50-160D M	2" 1/2	2"	4	3	4,8	1-	230	50	22	350-1200	25-10	1.255,00
CRT32-160A	CR 32-160A T	2"	1" 1/4	4	3	4,3	3-	400	50	7	100-500	36,5-23,5	945,00
CRT32-160B	CR 32-160B T	2"	1" 1/4	3	2,2	3,3	3-	400	50	5	100-500	28,5-15,5	855,00
CRT32-160C	CR 32-160C T	2"	1" 1/4	2	1,5	2,7	3-	400	50	4,8	100-450	25,5-15,5	810,00
CRT32-200A	CR 32-200A T	2"	1" 1/4	10	7,5	9,5	3-	400	50	15	100-600	60,7-45,5	1.450,00
CRT32-200B	CR 32-200B T	2"	1" 1/4	7,5	5,5	8,6	3-	400	50	14	100-600	55,7-42,5	1.400,00
CRT32-200C	CR 32-200C T	2"	1" 1/4	5,5	4	5,7	3-	400	50	8,8	100-600	40,7-26	1.120,00
CRT32-250A	CR 32-250A T	2"	1" 1/4	20	15	15,5	3-	400	50	25	125-600	90,5-68,5	2.645,00
CRT32-250B	CR 32-250B T	2"	1" 1/4	15	11	13,5	3-	400	50	21,5	125-600	81-58	2.130,00
CRT32-250C	CR 32-250C T	2"	1" 1/4	12,5	9,2	12	3-	400	50	19	125-600	70-45	2.110,00
CRT40-160A	CR 40-160A T	2" 1/2	1" 1/2	5,5	4	5,7	3-	400	50	8,8	150-800	36,2-22	1.085,00
CRT40-160B	CR 40-160B T	2" 1/2	1" 1/2	4	3	4,8	3-	400	50	7,5	150-700	32,7-21	1.070,00
CRT40-200A	CR 40-200A T	2" 1/2	1" 1/2	10	7,5	11,3	3-	400	50	17,5	150-900	56-40,5	1.460,00
CRT40-200B	CR 40-200B T	2" 1/2	1" 1/2	7,5	5,5	8,6	3-	400	50	14	150-900	46,2-31,5	1.410,00
CRT40-250A	CR 40-250A T	2" 1/2	1" 1/2	20	15	20	3-	400	50	32	150-900	91,5-73	2.645,00
CRT40-250B	CR 40-250B T	2" 1/2	1" 1/2	15	11	15,5	3-	400	50	24,5	150-900	74-54	2.090,00
CRT50-160A	CR 50-160A T	2" 1/2	2"	10	7,5	9,5	3-	400	50	15	350-1300	40-23	1.475,00
CRT50-160B	CR 50-160B T	2" 1/2	2"	7,5	5,5	8,2	3-	400	50	13,2	350-1300	37-20,5	1.425,00
CRT50-160C	CR 50-160C T	2" 1/2	2"	5,5	4	5,7	3-	400	50	8,8	350-1200	29,5-15,5	1.125,00
CRT50-160D	CR 50-160D T	2" 1/2	2"	4	3	4,8	3-	400	50	7,5	350-1200	25-10	1.125,00
CRT50-200A	CR 50-200A T	2" 1/2	2"	20	15	18	3-	400	50	29	400-1300	64,5-51,5	2.480,00
CRT50-200B	CR 50-200B T	2" 1/2	2"	15	11	13,5	3-	400	50	21,5	400-1300	52,7-38	1.995,00
CRT50-200C	CR 50-200C T	2" 1/2	2"	12,5	9,2	12	3-	400	50	19	400-1300	48,7-33	1.980,00
CRT50-250A	CR 50-250A T	2" 1/2	2"	30	22,5	27	3-	400	50	43	450-1300	90-71	3.135,00
CRT50-250B	CR 50-250B T	2" 1/2	2"	25	18,5	23	3-	400	50	36,5	450-1300	80,8-65	2.840,00
CRT50-250C	CR 50-250C T	2" 1/2	2"	20	15	20	3-	400	50	32	450-1300	71,3-54	2.595,00
CRT65-160A	CR 65-160A T	3"	2" 1/2	20	15	16	3-	400	50	26	700-2400	40-26	2.460,00
CRT65-160B	CR 65-160B T	3"	2" 1/2	15	11	13,5	3-	400	50	21,5	700-2400	35,5-20	1.995,00
CRT65-160C	CR 65-160C T	3"	2" 1/2	12,5	9,2	11,5	3-	400	50	18,5	700-2400	32-16	1.975,00
CRT65-160D	CR 65-160D T	3"	2" 1/2	10	7,5	10	3-	400	50	16	700-2200	28,5-14	1.525,00
CRT65-160E	CR 65-160E T	3"	2" 1/2	7,5	5,5	8	3-	400	50	13	700-2000	24,5-12,5	1.450,00
CRT65-200A	CR 65-200A T	3"	2" 1/2	30	22,5	27	3-	400	50	43	800-2400	60,5-45,5	3.040,00
CRT65-200B	CR 65-200B T	3"	2" 1/2	25	18,5	23	3-	400	50	36,5	800-2400	52,5-36	2.790,00
CRT65-200C	CR 65-200C T	3"	2" 1/2	20	15	20	3-	400	50	32	800-2400	48,5-31	2.495,00
CRT65-250A	CR 65-250A T	3"	2" 1/2	50	37	46	3-	400	50	72	800-2600	89,5-66	7.215,00
CRT65-250B	CR 65-250B T	3"	2" 1/2	40	30	37	3-	400	50	58	800-2400	79-58	6.720,00
CRT80-160A	CR 80-160A T	4"	3"	30	22,5	22	3-	400	50	35	1100-3750	38,6-22	3.165,00
CRT80-160B	CR 80-160B T	4"	3"	25	18,5	18,5	3-	400	50	30	1100-3500	35-20	2.775,00
CRT80-160C	CR 80-160C T	4"	3"	20	15	15	3-	400	50	24	1100-3250	30,6-17	2.590,00
CRT80-160D	CR 80-160D T	4"	3"	15	11	12,5	3-	400	50	20,5	1100-3000	27,5-15,5	2.170,00
CRT80-200A	CR 80-200A T	4"	3"	50	37	39	3-	400	50	62	1100-4000	58,8-39	6.720,00
CRT80-200B	CR 80-200B T	4"	3"	40	30	33,5	3-	400	50	54	1100-4000	54,1-28,5	6.230,00

Elettropompe autoadescenti a canale laterale in ottone
Self-priming side channel pumps in brass

PEM

- Corpo pompa e girante in ottone CB754S
- Controflangia in acciaio inox AISI 304
- Albero in acciaio inox AISI 316.
- Corredate di un raccordo portagomma dritto e un raccordo portagomma curvo in ottone.
- Tenuta sull'albero ad anello in NBR con molla inox, guarnizioni in NBR.
- Motore asincrono monofase 220 Volt / 50 Hz con invertitore e cavo, protezione IP 44, eventuale protezione dai sovraccarichi a cura dell'utilizzatore; voltaggi diverse sono disponibili su richiesta.
- Altezza di adescamento 6 metri.
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.
- Inversione del flusso tramite interruttoreinvertitore a bascula.
- Possibilità di funzionamento per brevi periodi con tubazioni chiuse.
- Possibilità di funzionamento con presenza discontinua del liquido in aspirazione.

SPECIFICHE SUL LIQUIDO:

- Non aggressivo nei confronti dei materiali del corpo pompante e delle guarnizioni.
- Privo di particelle dure (es. sabbia).
- Temperatura max 90°C.
- Densità max 1.1 g/cm³.
- Esempi d'uso: acqua dolce, acqua di mare, gasolio, olio, anticrittogamici, etc.
- Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.

Applicazioni

- La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadesamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. L'innovativa costruzione stagna del corpo pompa evita il contatto fra il liquido e la parte motore e impedisce trasudamenti. Sono vere pompe multifunzione, in grado di risolvere molteplici problemi di pompaggio, in campo domestico, agricolo e industriale.

- Pump body and impeller in CB754S brass.
- Counterflange in AISI 304 stainless steel.
- Shaft in AISI 316 stainless steel.
- Supplied with one straight hose fitting and one 90° hose fitting in brass.
- Shaft sealing by lip seal in NBR with stainless steel spring, gaskets in NBR.
- Asynchronous single-phase motor, 220 Volts / 50 Hz, with switchreverser and cable, protection IP 44, without overload protection; different voltages are available on request.
- Height of priming 6 meters.
- When installing, it is necessary to fill the pump with liquid; afterwards, this operation is no longer required.
- Possibility to reverse the flow by the switchreverser.
- Possibility to run with completely closed delivery pipe for a short time.
- Possibility to operate with discontinuous presence of the liquid at the suction.

LIQUID SPECIFICATIONS:

- Not aggressive towards the materials forming the pumping body and the gaskets.
- Without hard particles (e. g. sand).
- Max temperature 90° C.
- Max density 1.1 g/cm³.
- Examples: water, sea water, gasoil, oil, anticryptogamics, etc.
- Do not use with petrol, solvents and, in general, in places presenting the risk of explosion and fire.

Applications

- The best solution for liquid transfers because of the high self-priming capability, the possibility to operate with discontinuous presence of the liquid at the suction and the reversibility of the flow. The innovative tight structure of the pump body avoids the contact between the liquid and the motor and prevents losses. They are real multipurpose pumps, able to solve many pumping problems, at home, in agriculture and industry.



Codice	Modello	Ø		Raccordi Fittings	Autoadesamento Self-priming mt	HP	P nom. kW	Phase	Volt	Hz	I ass. A	Prestazioni Performance		Prezzo Price €
		DNA	DNM									Q l/min.	H metri	
GPV.PEM20	PEM 20 M	3/4"	3/4"	20	6	0,5	0,37	1-	230	50	2	3-28	20-1	155,00
GPV.PEM25	PEM 25 M	1"	1"	25	6	0,6	0,45	1-	230	50	2,9	13-47	10-1	215,00
GPV.PEM30	PEM 30 M	1" 1/2	1" 1/2	30	6	1	0,75	1-	230	50	3,8	13-86	15-1	270,00
GPV.PEM40	PEM 40 M	1" 1/2	1" 1/2	40	6	1,2	0,9	1-	230	50	4	15-125	15-1	430,00

① PEM 20

② PEM 25-30-40

Elettropompe autoadescanti a canale laterale in acciaio inox AISI 316
Self-priming side channel pumps in AISI 316 stainless steel

PXM

- Corpo pompa, girante e albero in acciaio inox AISI 316.
- Tenuta meccanica ceramica/grafite/NBR e guarnizioni in NBR; altri tipi sono disponibili su richiesta (vedere pagina ACCESSORI).
- Motore asincrono monofase (ALM) o trifase (ALT) con invertitore e cavo, protezione IP 44, protezione dai sovraccarichi a cura dell'utilizzatore; allestimento con morsettiera o protezione IP 55 su richiesta.
- Altezza di adescamento 6 metri
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.
- Inversione del flusso tramite interruttoreinvertitore rotativo professionale.
- Possibilità di funzionamento per brevi periodi con tubazione di mandata completamente chiusa.
- Voltaggi speciali disponibili su richiesta.

SPECIFICHE SUL LIQUIDO:

- Privo di particelle dure (es. sabbia)
- Temperatura max 90° C (guarnizioni in EPDM: 110° C, guarnizioni in Viton: 130° C)
- Densità max 1.1 g/cm³.
- Non usare con benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.

Applicazioni

- La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento e alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione. Sono progettate per l'impiego in enologia (vino, mosti), industria alimentare (olio, aceto, salamoia, succhi di frutta, mosto di birra, latte), agricoltura (anticrittogamici, concimi liquidi), nautica (acqua di mare), industria chimica (liquidi corrosivi). Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.

- Pump body, impeller and shaft in AISI 316 stainless steel.
- Mechanical seal ceramic/graphite/NBR and gaskets in NBR; other types are available on request (see sheet ACCESSORIES).
- Asynchronous single-phase (ALM) or three-phase (ALT) motor with switchreverser and cable, protection IP 44, without overload protection; on request terminal board or protection IP 55.
- Height of priming 6 meters.
- When installing, it is necessary to fill the pump with liquid; afterwards, this operation is no longer required.
- Possibility to reverse the flow by the professional rotary switchreverser.
- Possibility to run with completely closed delivery pipe for a short time.
- Special voltages available on request.

LIQUID SPECIFICATIONS:

- Without hard particles (e. g. sand)
- Max temperature 90° C (gaskets in EPDM: 110° C, gaskets in Viton: 130° C).
- Max density 1.1 g/cm³.
- Do not use with petrol, solvents and, in general, in places presenting the risk of explosion and fire.

Applications

- The best solution for liquid transfers because of the high self-priming capability and the possibility to operate with discontinuous presence of the liquid t the suction. They are designed for use in oenology (wine, musts), food industry (oil, vinegar, brine, fruit juices, beer must, milk), agriculture (anticryptogamic and fertilizing fluids), nautical field (sea water) chemical industry (corrosive liquids). For any application it is necessary to verify fitness and to choose suitable gaskets.

Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
		DNA	DNM							Q l/min.	H metri	
GPV.PXM20	PX 20 M	3/4"	3/4"	0,5	0,37	1-	230	50	2	4-25	20-1	545,00
GPV.PXT20	PX 20 T	3/4"	3/4"	0,5	0,37	3-	400	50	0,8	4-25	20-1	545,00
GPV.PXM20L	PX 20L M	3/4"	3/4"	0,2	0,15	1-	230	50	1,2	8	1	545,00
GPV.PXT20L	PX 20L T	3/4"	3/4"	0,2	0,15	3-	400	50	0,5	8	1	545,00
GPV.PXM25MS	PX 25MS M	1"	1"	1,2	0,9	1-	230	50	5	6-54	30-1	830,00
GPV.PXT25MS	PX 25MS T	1"	1"	1,2	0,9	3-	400	50	2	6-54	30-1	830,00
GPV.PXM25	PX 25 M	1"	1"	0,6	0,45	1-	230	50	2,4	23-43	5-1	785,00
GPV.PXT25	PX 25 T	1"	1"	0,6	0,45	3-	400	50	1,2	23-43	5-1	785,00
GPV.PXM30L	PX 30L M	1" 1/2	1" 1/2	1	0,75	1-	230	50	4,8	31-92	10-1	970,00
GPV.PXT30L	PX 30L T	1" 1/2	1" 1/2	1	0,75	3-	400	50	1,6	31-92	10-1	970,00
GPV.PXM30	PX 30 M	1"	1"	2	1,5	1-	230	50	8,8	23-81	30-1	940,00
GPV.PXT30	PX 30 T	1"	1"	2	1,5	3-	400	50	3,6	23-81	30-1	940,00
GPV.PXM40	PX 40 M	1" 1/2	1" 1/2	1,2	0,9	1-	230	50	5,5	53-130	10-1	1.090,00
GPV.PXT40	PX 40 T	1" 1/2	1" 1/2	1,2	0,9	3-	400	50	2,2	53-130	10-1	1.090,00
GPV.PXM50	PX 50 M	2"	2"	2	1,5	1-	230	50	11,8	67-197	20-1	1.490,00
GPV.PXT50	PX 50 T	2"	2"	2,5	1,85	3-	400	50	4,2	67-197	20-1	1.490,00



① PX 20

② PX 25-30-40-50

Gruppi di pressurizzazione con pompe bigiranti (a velocità fissa)
Pressure system with two impellers centrifugal pumps (Fixed speed)

PS 2 - RB

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 44.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- GIRANTE: OTTONE
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- **SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.**
- **IP 44 PROTECTION CLASS.**
- **CLASS "F" INSULATION.**
- **MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.**
- **PUMP BODY: CAST IRON**
- **IMPELLER: BRASS**
- **MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE**
- **FLANGE: CAST IRON**
- **SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL**

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM						kW	Q max l/min.	H max metri
PS2-RB150M	PS2 - RB 150 M	2"	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	300	52	1.985,00
PS2-RB150T	PS2 - RB 150 T	2"	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	3-	400	50	300	52	2.210,00
PS2-RB200M	PS2 - RB 200 M	2"	1" 1/2	2+2	1,5+1,5	1-	230	50	350	58	2.090,00
PS2-RB200T	PS2 - RB 200 T	2"	1" 1/2	2+2	1,5+1,5	3-	400	50	350	58	2.315,00
PS2-RB300T	PS2 - RB 300 T	2"	1" 1/2	3+3	2,2+2,2	3-	400	50	350	66	2.870,00
PS2-RB400T	PS2 - RB 400 T	2" 1/2	2"	4+4	3+3	3-	400	50	400	73,5	3.430,00

In alternativa: Gruppo con 2 pressostati digitali

In alternative: Pressure system with N°2 digital pressure switch



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM						kW	Q max l/min.	H max metri
PD2-RB150M	PD2 - RB 150 M	2"	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	300	52	1.770,00
PD2-RB200M	PD2 - RB 200 M	2"	1" 1/2	2+2	1,5+1,5	1-	230	50	350	58	1.875,00

Gruppi di pressurizzazione con inverter e pompe bigiranti (a velocità variabile)
Pressure system with inverter and two impellers centrifugal pumps (Variable speed)

PI 2 - RB



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM						kW	Q max l/min.	H max metri
PI2-RB150M	PI2 - RB 150 M	2"	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	300	52	2.980,00
PI2-RB200M	PI2 - RB 200 M	2"	1" 1/2	2+2	1,5+1,5	1-	230	50	350	58	3.140,00
PI2-RB150T	PI2 - RB 150 T	2"	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	3-	400	50	300	52	3.310,00
PI2-RB200T	PI2 - RB 200 T	2"	1" 1/2	2+2	1,5+1,5	3-	400	50	350	58	3.470,00
PI2-RB300T	PI2 - RB 300 T	2"	1" 1/2	3+3	2,2+2,2	3-	400	50	350	66	4.545,00
PI2-RB400T	PI2 - RB 400 T	2" 1/2	2"	4+4	3+3	3-	400	50	400	73,5	5.100,00
PI2-RB550T	PI2 - RB 550 T	2" 1/2	2"	5,5+5,5	4+4	3-	400	50	400	88	6.655,00
PI2-RB750T	PI2 - RB 750 T	2" 1/2	2"	7,5+7,5	5,5+5,5	3-	400	50	600	90	9.215,00

Gruppi di pressurizzazione con pompe multistadio (a velocità fissa)
Pressure system with centrifugal multistage electric pumps (Fixed speed)

PS 2 - RM

- MOTORE CHIUSO CON VENTILAZIONE ESTERNA E CASSA ALETTATA IN LEGA DI ALLUMINIO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 44
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F.
- TEMPERATURA MAX.LIQUIDO POMPATO: 35°C.
- CORPO POMPA: GHISA
- DIFFUSORE: NORYL
- GIRANTE: NORYL
- TENUTA MECCANICA: CERAMICA-GRAFITE
- FLANGIA: GHISA
- ALBERO (lato pompa): ACCIAIO INOX

- **SEALED MOTOR WITH EXTERNAL VENTILATION AND FINNED ALUMINIUM ALLOY CASING.**
- **PROTECTION CLASS IP 44**
- **CLASS "F" INSULATION.**
- **MAX. PUMPED LIQUID TEMPERATURE: 35°C.**
- **PUMP BODY: CAST IRON**
- **DIFFUSER: NORYL**
- **IMPELLER: NORYL**
- **MECHANICAL SEAL: CERAMIC-GRAPHITE**
- **FLANGE: CAST IRON**
- **SHAFT (pump face): STAINLESS STEEL**

Applicazioni

- Pressurizzazione di impianti domestici e piccola irrigazione
- Movimentazione di liquidi non aggressivi per usi civili ed industriali.
- Impianti di lavaggio, inserimento su macchinari piu' complessi per usi industriali.

Applications

- For domestic systems and small irrigation system pressurisation.
- Handling of non aggressive civil and industrial liquids
- For washing systems and for insertion into complex industrial machinery and lines.



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW				Q max l/min.	H max metri	€
PS2-RM100M	PS2 - RM100 M	1" 1/2	1" 1/2	1+1	0,75+0,75	1-	230	50	180	45	1.605,00
PS2-RM150M	PS2 - RM150 M	1" 1/2	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	180	60	1.715,00

In alternativa: Gruppo con 2 pressostati digitali

In alternative: Pressure system with N°2 digital pressure switch



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW				Q max l/min.	H max metri	€
PD2-RM100M	PD2 - RM100 M	1" 1/2	1" 1/2	1+1	0,75+0,75	1-	230	50	180	45	1.390,00
PD2-RM150M	PD2 - RM150 M	1" 1/2	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	180	60	1.500,00

Gruppi di pressurizzazione con inverter e pompe multistadio (a velocità variabile)
Pressure system with inverter and with centrifugal multistage electric pumps (Variable speed)

PI 2 - RM



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW				Q max l/min.	H max metri	€
PI2-RM100M	PI2 - RM100 M	1" 1/2	1" 1/2	1+1	0,75+0,75	1-	230	50	180	45	2.410,00
PI2-RM150M	PI2 - RM150 M	1" 1/2	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	1-	230	50	180	60	2.570,00
PI2-RM150T	PI2 - RM150 T	1" 1/2	1" 1/2	1,5+1,5	1,1+1,1	3-	400	50	180	60	2.905,00

Motopompe a miscela a 2 tempi
Petrol water pump 2-stroke

GMA

Applicazioni

- Motopompa autodescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura ed in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico. Motore a scoppio 2 tempi.

MONOCILINDRICO - 2 TEMPI - MISCELA 5%

Applications

- *Selfpriming hand-carry motor pumps, particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and germaning purposes, when an electrical connection is not possibile. 2-stroke engine.*

SINGLE CYLINDER - 2 STROKE - MIXTURE 5%



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	R.P.M.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW		Q l/min.	H metri	€
GMA0225	MOTOPOMPA GMA0225	1"	1"	1,5	1,1	6500	130	22	345,00

Motopompe a miscela a 4 tempi
Petrol water pump 4-stroke

Applicazioni

- Motopompa autodescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura ed in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico. Motore a scoppio 2 tempi.

MONOCILINDRICO - 4 TEMPI - BENZINA

Applications

- *Selfpriming hand-carry motor pumps, particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and germaning purposes, when an electrical connection is not possibile. 2-stroke engine.*

SINGLE CYLINDER - 4 STROKE - GASOLINE



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	R.P.M.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW		Q l/min.	H metri	€
GMA0430	MOTOPOMPA GMA0430	1"	1"	2,5	1,85	3600	100	26	455,00



Codice	Modello	Ø		HP	P nom.	R.P.M.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model	DNA	DNM		kW		Q l/min.	H metri	€
GMA0440	MOTOPOMPA GMA0440	1" 1/2	1" 1/2	2,5	1,85	3600	180	20	505,00

Pompe a mano semirotenative Semi-rotating pumps

K

- PARTI INTERNE: OTTONE
- CORPO POMPA: GHISA

- INTERNAL PARTS: BRASS
- PUMP BODY: CAST IRON

Applicazioni

- Queste pompe sono idonee per il maneggio di liquidi chiari e leggeri, come ad esempio l'acqua, la benzina, il diesel e tutti i carburanti, il petrolio combustibile, l'alcol, soluzioni chimiche leggere, l'olio da cucina, ecc. E sono le uniche pompe a mano sicure per il maneggio di liquidi bollenti - fino ad una temperatura di 80°C (176°F).

Applications

- These pumps are suitable for the handling clear and light liquids, such as water, petrol, diesel and all fuels, paraffin, alcohol, light chemical solutions, cooking oil, etc. And are the only hand pumps safe for use with very hot liquids - up to a temperature of 80 ° C (176 ° F).



Codice	Modello	Diametro tubi Casing Inner Dimension		Doppie - Corse Double - Strokes n°/min	Portata Debit	Prevalenza Head Hauteur	Aspirazione max Maximum depth	Prezzo Price
Code	Model				Q l/min.	H mt	mt	€
KPM0300	K 300	1/2"	14 mm	65	11,5	25	7	135,00
KPM0400	K 400	3/4"	19 mm	60	17,25	25	7	160,00
KPM0500	K 500	1"	25 mm	55	22,5	25	7	195,00
KPM0600	K 600	1" 1/4	32 mm	50	29	25	7	240,00

Pompe a mano aspiranti verticali Vertical hand operated pumps

NP

- PARTI INTERNE: OTTONE
- CORPO POMPA: GHISA

- INTERNAL PARTS: BRASS
- PUMP BODY: CAST IRON

Applicazioni

- Le pompe ad azionamento manuale del tipo "NP" sono utilizzate principalmente per pozzi freatici, perforati e scavati con una profondità non superiore a 7 metri. Costituiscono il più piccolo ed economico di pompe per pozzi domestici. La pompa "NP" viene utilizzata in ambiente domestico per pompare acqua potabile da bere o sanitaria priva di solidi sospesi duri, con una temperatura non superiore a 40°C (88°F).

Applications

- Manually operated pumps of the "NP" type are mainly used for groundwater, drilled and dug wells with a depth not exceeding 7 meters. They constitute the smallest and cheapest of domestic well pumps. The "NP" pump is used in a domestic environment to pump drinking or sanitary water free of hard suspended solids, with a temperature not exceeding 40 ° C (88 ° F).



Codice	Modello	Diametro tubi Casing Inner Dimension		Portata Debit	Prevalenza Head Hauteur	Aspirazione max Maximum depth	Prezzo Price
Code	Model			Q l/min.	H mt	mt	€
NPM0600	NP 600	1" 1/4	14 mm	28	30	7	270,00
	CON ZANCHE A MURO						
NPM0650	NP 650 CON BASE	1" 1/4	19 mm	28	30	7	270,00

Elettropompe sommergibili in plastica
Plastic submersible pumps

NCC 24 - 24 Volt

- CORPO POMPA: PP30V
- GIRANTE: NORYL
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F
- CLASSE DI PROTEZIONE: IP 68

- PUMP BODY: PP30V
- IMPELLER: NORYL
- CLASS "F" INSULATION
- IP 68 PROTECTION CLASS

Applicazioni

- Per piscine
- Svuotamento natanti.

Applications

- For swimming pool.
- For emptying boat.



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	P ass.	Volt	Hz	I ass.	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model			kW	kW			A	mt	Type	Q l/min.	H metri	€
NCC2400	NCC 24 M	1" 1/4	0,37	0,3	0,3	24-DC	50	13	4	H05VVF	25-150	5,8-0,9	420,00



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	P ass.	Volt	Hz	I ass.	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model			kW	kW			A	mt	Type	Q l/min.	H metri	€
NCC240T	NCC 24 T	1" 1/4	0,48	0,38	0,38	24-DC	50	17	4	H05VVF	20-100	5-2,5	420,00

SPA - Drenaggio

- CORPO POMPA: PP30FV
- MOTORE: RAFFREDDATO AD ACQUA/CASSA LEGA G-AL SI 9
- ALBERO: ACCIAIO INOX AISI 430F - TERMINALE IN CERAMICA (SPA 70) CON CAMERA D'OLIO.
- CLASSE DI ISOLAMENTO: F
- CLASSE DI PROTEZIONE: IP 68
- TENUTA: PARAOLI AD ALTA RESISTENZA
- UTILIZZO: INTERMITTENTE (SPA 50)

- PUMP BODY: PP30FV
- MOTOR: WATER COOLED/CASING MADE OF G-AL SI 9 ALLOY
- MOTOR SHAFT: STAINLESS STEEL AISI 430F - CERMAIC SHAFT TERMINAL (SPA 70) WITH OIL CHAMBER
- CLASS "F" INSULATION
- IP 68 PROTECTION CLASS
- SEAL: HIGH RESISTANT LIP SEALS
- DUTY: INTERMITTANT (SPA 50)

Applicazioni

- Svuotamento da acque piovane d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta.
- Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e giardini.
- Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche.

Applications

- For swimming pool.
- Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out.
- Garden and vegetable garden mini flood irrigation system rain water catch tank pump down.
- White water pump over from reservoirs and vats.



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model			kW	kW				A	mt	Type	Q l/min.	H metri	€
SPA-5000	SPA 50 M AUT	1" 1/4	0,6	0,45	0,57	1-	230	50	2,55	10	*AUT.	5-215	8-2	180,00
SPA-7000	SPA 70 M AUT	1" 1/4	0,8	0,6	0,76	1-	230	50	3,45	10	*AUT.	5-250	9-2	245,00
SPA-9000	SPA 90 M AUT	1" 1/4	0,95	0,7	0,96	1-	230	50	4,2	10	*AUT.	5-280	11-2	260,00

Elettropompe sommergibili in plastica
Plastic submersible pumps

SPM - Vortex

- **CORPO POMPA:** PP30FV
- **MOTORE:** RAFFREDDATO AD ACQUA/CASSA LEGA G-AL SI 9
- **ALBERO:** ACCIAIO INOX AISI 430F - TERMINALE IN CERAMICA (SPM 70) CON CAMERA D'OLIO.
- **CLASSE DI ISOLAMENTO:** F
- **CLASSE DI PROTEZIONE:** IP 68
- **TENUTA:** PARAOLI AD ALTA RESISTENZA
- **UTILIZZO:** INTERMITTENTE (SPM 50)
- **PASSAGGIO SOLIDI FINO A 30MM**

Applicazioni

- Svuotamento da acque piovane d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta.
- Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e giardini.
- Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche.

- **PUMP BODY:** PP30FV
- **MOTOR:** WATER COOLED/CASING MADE OF G-AL SI 9 ALLOY
- **MOTOR SHAFT:** STAINLESS STEEL AISI 430F - CERMAIC SHAFT TERMINAL (SPM 70) WITH OIL CHAMBER
- **CLASS "F" INSULATION**
- **IP 68 PROTECTION CLASS**
- **SEAL:** HIGH RESISTANT LIP SEALS
- **DUTY:** INTERMITTANT (SPM 50)
- **SOLID MATTER BYPASS UP TO 30MM**

Applications

- For swimming pool.
- Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out.
- Garden and vegetable garden mini flood irrigation system rain water catch tank pump down.
- White water pump over from reservoirs and vats.



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model			kW	kW				A	mt	Type	Q l/min.	H metri	€
SPM-5000	SPM 50 M AUT	1" 1/4	0,6	0,45	0,52	1-	230	50	2,4	10	*AUT.	5-170	6-2	180,00
SPM-7000	SPM 70 M AUT	1" 1/4	0,8	0,6	0,68	1-	230	50	3,1	10	*AUT.	5-200	8-2	245,00
SPM-9000	SPM 90 M AUT	1" 1/4	0,95	0,7	0,83	1-	230	50	3,65	10	*AUT.	5-250	9-2	270,00

MCS - Multistadio

- **CORPO POMPA:** PP30FV
- **CORPO MOTORE:** ACCIAIO INOX AISI 304
- **ALBERO MOTORE:** ACCIAIO INOX AISI 420
- **GIRANTE:** NORYL
- **TENUTA MECCANICA:** CARBURO DI SILICIO
- **CLASSE DI ISOLAMENTO:** F
- **CLASSE DI PROTEZIONE:** IP 68
- **LUNGHEZZA CAVO ELETTRICO:** 10 METRI

Applicazioni

- Pompaggio di acqua pulita.
- Aumento di pressione, irrigazione domestica.

- **PUMP BODY:** PP30FV
- **MOTOR HOUSING:** STAINLESS STEEL AISI 304
- **MOTOR SHAFT:** STAINLESS STEEL AISI 420
- **IMPELLER:** NORYL
- **MECHANICAL SEAL:** SILICON CARBIDE
- **CLASS "F" INSULATION**
- **IP 68 PROTECTION CLASS**
- **POWER CABLE LENGHT:** 10 METERS

Applications

- Clear water pumping.
- Water pressure increase, domestic irrigation.



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model			kW	kW				A	mt	Type	Q l/min.	H metri	€
MCS-075	MCS 75 M	1" 1/4	0,8	0,6	0,74	1-	230	50	3,5	10	*AUT.	10-70	27-3	365,00
MCS-100	MCS 100 M	1" 1/4	1	0,75	1,1	1-	230	50	4,9	10	*AUT.	10-70	41-15	426,00

Elettropompe sommergibili in plastica
Plastic submersible pumps

MAXIMA

- **CORPO POMPA: TECNOPOLIMERO**
- **MOTORE: RAFFREDDATO AD ACQUA**
- **ALBERO MOTORE: ACCIAIO INOX**
- **CLASSE DI ISOLAMENTO: B**
- **CLASSE DI PROTEZIONE: IP 68**
- **TENUTA: PARAOLI AD ALTA RESISTENZA**
- **UTILIZZO: INTERMITTENTE**

- **PUMP BODY: PP30V**
- **MOTOR: WATER COOLED**
- **MOTOR SHAFT: STAINLESS STEEL**
- **CLASS "B" INSULATION**
- **IP 68 PROTECTION CLASS**
- **SEAL: HIGH RESISTANT LIP SEALS**
- **DUTY: INTERMITTANT**

Applicazioni

- Svuotamento da acque piovane d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta.
- Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e giardini.
- Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche.

Applications

- For swimming pool.
- Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out.
- Garden and vegetable garden mini flood irrigation system rain water catch tank pump down.
- White water pump over from reservoirs and vats.



Codice	Modello	Ø	HP	P nom.	Phase	Volt	Hz	Cavo Cable		Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model							mt	Type	Q l/min.	H metri	€
VXP400	VXP 400 M AUT	1" 1/4	0,55	0,4	1-	230	50	10	*AUT.	5-110	4,9-2	100,00
VXP550	VXP 550 M AUT	1" 1/4	0,75	0,55	1-	230	50	10	*AUT.	5-150	6,8-2	110,00
VXP750	VXP 750 M AUT	1" 1/4	1	0,75	1-	230	50	10	*AUT.	5-190	7,9-2	125,00
VXP850	VXP 850 M AUT	1" 1/4	1	0,85	1-	230	50	10	*AUT.	5-200	7,9-2	135,00

Elettropompe sommergibili in acciaio inox
Stainless steel submersible pumps

GPV RX

- **MOTORE A BAGNO D'OLIO (BIODEGRADABILE E DIELETRICO) PER RAFFREDDAMENTO E LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI.**
- **GIRANTE: ACCIAIO INOX AISI 304**
- **CARCASSA ESTERNA: ACCIAIO INOX AISI 304**
- **CLASSE DI ISOLAMENTO: F**
- **CLASSE DI PROTEZIONE: IP 68**
- **DOPPIA TENUTA MECCANICA: LATO MOTORE A BAGNO D'OLIO LATO POMPA A BAGNO D'ACQUA**

- **OIL BATH MOTOR (BIODEGRADABLE AND DIELECTRIC) FOR COOLING AND BEARING LUBRIFICATION.**
- **IMPELLER: STAINLESS STEEL AISI 304**
- **EXTERNAL MOTOR HOUSING: STAINLESS STEEL AISI 304**
- **CLASS "F" INSULATION**
- **IP 68 PROTECTION CLASS**
- **DOUBLE MECHANICAL SEAL: ENGINE FACE: OIL BATH PUMP FACE: WATER BATH**

Applicazioni

- Impianti per la movimentazione di acque nei settori civile ed industriale
- Impianti di pressurizzazione.
- Impianti di approvvigionamento idricoda vasche di prima raccolta, pozzi da 6", pozzi romani, bacini e corsi d'acqua.
- Irrigazione a pioggia.

Applications

- Civil and industrial waters handling plants
- Pressurisation plants.
- Water supply from rain water tanks or reservoirs, 6" wells, roman wells, basins and watercourses.
- Sprinkler systems.



Codice	Modello	DNM	HP	P nom.	P ass.	Phase	Volt	Hz	I ass.	Prestazioni Performance		Prezzo Price
Code	Model									Q l/min.	H metri	€
GPV.RX1002/44	GPV.RX 100/44 M AUT	1" 1/4	1	0,75	0,9	1-	230	50	4	10-75	44,5-16	495,00
GPV.RX1502/64	GPV.RX 150/64 M AUT	1" 1/4	1,5	1,1	1,1	1-	230	50	5	10-75	51,5-16	575,00
GPV.RX2002/84	GPV.RX 200/84 M AUT	1" 1/4	2	1,5	1,4	1-	230	50	6,5	10-75	74-16	669,00

Motori sommersi 4"
Submersible electric motors 4"

OP

- OP - B:** FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO A NORME NEMA4" IN OTTONE STAMPATO.
- OP - C:** FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO A NORME NEMA4" IN GHISA TRATTATA ANTICORROSIONE.
- OP - S:** FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO A NORME NEMA4" IN AISI 316.
- CAMICIA ESTERNA IN AISI 304 - AISI 316.
 - GRUPPO PRIGIONIERO, RONDELLE E DADI PER ACCOPPIAMENTO POMPA IN AISI 304-AISI 316.
 - TERMINALE ALBERO MOTORE IN DUPLEX®.
 - POTENZA: MONOFASE 0,55 KW - 2,2 KW.
TRIFASE 0,55 KW - 7,5 KW .
 - TENSIONI: MONOFASE 230V +/- 10% 50HZ O 60HZ.
TRIFASE 230V O 400V +/- 10% 50HZ O 60HZ.
 - CARICO ASSIALE: 2500N - 4500N.
 - PROTEZIONE IP 68
 - CLASSE DI ISOLAMENTO F.
 - CAVO PIATTO 4X1,5MM² DIMENSIONI 15,5X5,5MM.
LUNGHEZZA: 1,5MT (0,37 KW -1,5 KW)
2,5MT (2,2 KW - 5,5 KW)
3,0MT (7,5 KW)

- OP - B:** PRESSED BRASS COUPLING FLANGE 4" ACCORDING NEMA RULES.
- OP - C:** CAST IRON WITH ANTI-CORROSIVE TREATMENT COUPLING FLANGE 4" ACCORDING NEMA RULES.
- OP - S:** COUPLING FLANGE 4" ACCORDING NEMA RULES OF SS AISI316.
- OUTER SHELL OF SS AISI 304 - AISI 316.
 - STUD-BOLT, WASHERS AND NUTS FOR PUMP COUPLING OF SS AISI 304 - AISI 316.
 - SHAFT EXTENSION OF SS DUPLEX®.
 - POWER: SINGLE-PHASE 0,55 KW - 2,2 KW.
THREE-PHASE 0,55 KW - 7,5 KW.
 - VOLTAGE: SINGLE-PHASE 230V +/- 10% 50HZ OR 60HZ.
THREE-PHASE 230V OR 400V +/- 10% 50HZ OR 60HZ.
 - AXIAL LOAD: 2500 N - 4500 N.
 - PROTECTION IP 68
 - INSULATION CLASS F
 - FLAT CABLE 4X1,5MM² DIMENSIONS 15,5X5,5MM.
LENGTH: 1,5MT (0,37 KW -1,5 KW)
2,5MT (2,2 KW - 5,5 KW)
3,0MT (7,5 KW).

Limiti d'impiego

- Numero massimo di avviamenti per ora: 30.
- Temperatura ambiente max. 35°C, acqua pH 6,5 - 8,0.
- Velocità min. di raffreddamento 8cm/sec.
- Profondità massima di immersione 350mt.
- Montaggio: verticale/orizzontale

Applications

- Max. starting operations per hour: 30.
- Max. ambient temperature 35°C, water pH 6,5 - 8,0.
- Min. cooling speed: 8 cm/sec.
- Max. depth of immersion: 350 mt.
- Vertical or horizontal installation.



Codice	Modello	HP	P nom.	I ass.	Phase	Volt	Hz	Condensatore Capacitor		COS	Carico assiale Axial load	Cavo Cable	Prezzo Price
Code	Model		kW	A				µF	Vc				
OPM00750	OPM 0750	0,75	0,55	5	1-	230	50	25	450	0,97	2500	1,5	255,00
OPM01000	OPM 1000	1	0,75	6,2	1-	230	50	36	450	0,95	2500	1,5	265,00
OPM01500	OPM 1500	1,5	1,1	8,5	1-	230	50	40	450	0,94	2500	1,5	300,00
OPM02000	OPM 2000	2	1,5	10,8	1-	230	50	50	450	0,94	2500	1,5	350,00
OPM03000	OPM 3000	3	2,2	15,5	1-	230	50	80	450	0,97	2500	2,5	455,00
OPT00750	OPT 0750	0,75	0,55	1,6	3-	400	50			0,78	2500	1,5	255,00
OPT01000	OPT 1000	1	0,75	2,2	3-	400	50			0,78	2500	1,5	265,00
OPT01500	OPT 1500	1,5	1,1	3	3-	400	50			0,78	2500	1,5	300,00
OPT02000	OPT 2000	2	1,5	4,2	3-	400	50			0,76	2500	1,5	330,00
OPT03000	OPT 3000	3	2,2	6,2	3-	400	50			0,79	2500	2,5	405,00
OPT04000	OPT 4000	4	3	7,1	3-	400	50			0,85	2500	2,5	535,00
OPT05500	OPT 5500	5,5	4	9,4	3-	400	50			0,84	2500	2,5	670,00
OPT07500	OPT 7500	7,5	5,5	13,3	3-	400	50			0,81	2500	2,5	765,00
OPT10000	OPT 10000	10	7,5	18	3-	400	50			0,76	4500	3	1.210,00

Valvola di ritegno in acciaio inox (AISI 304)
Check valve in stainless steel (AISI 304)



Codice Code	Misura Size	Materiale Material	Prezzo Price €
ADF.063.03/M	1/2"	AISI 304 FPM	26,00
ADF.063.04/M	3/4"	AISI 304 FPM	31,50
ADF.063.05/M	1"	AISI 304 FPM	36,50
ADF.063.06/M	1"1/4	AISI 304 FPM	47,50
ADF.063.07/M	1"1/2	AISI 304 FPM	58,00
ADF.063.08/M	2"	AISI 304 FPM	106,50

Valvola di ritegno in acciaio inox (AISI 304) completa di filtro
Check valve in stainless steel (AISI 304) complete with filter



Codice Code	Misura Size	Materiale Material	Prezzo Price €
ADF.064.03/M	1/2"	AISI 304 FPM	32,50
ADF.064.04/M	3/4"	AISI 304 FPM	38,50
ADF.064.05/M	1"	AISI 304 FPM	46,50
ADF.064.06/M	1"1/4	AISI 304 FPM	57,00
ADF.064.07/M	1"1/2	AISI 304 FPM	71,00
ADF.064.08/M	2"	AISI 304 FPM	120,00

Raccordo portagomma in ottone
Three pieces home connector brass




Codice Code	Misura Size	Prezzo Price €
ADF.205.04X20	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz DRITTO 3/4"x20 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT AHEAD 3 PCS 3/4"x20	15,10
ADF.205.04X25	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz DRITTO 3/4"x25 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT AHEAD 3 PCS 3/4"x25	16,20
ADF.205.05X25	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz DRITTO 1"x25 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT AHEAD 3 PCS 1"x25	21,20
ADF.205.05X30	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz DRITTO 1"x30 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT AHEAD 3 PCS 1"x30	25,70
ADF.205.07X40	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz DRITTO 1"1/2x40 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT AHEAD 3 PCS 1"1/2x40	39,10
ADF.225.05X25	RACCORDO PORTAGOMMA IN OTTONE 3pz CURVO 1"x25 HOUSE CONNECTOR STRAIGHT CURVED 3 PCS 1"x25	28,50

Valvola di fondo in ottone
Foot valve in brass




Codice Code	Misura Size	Prezzo Price €
ADF.010.03	1/2"	4,50
ADF.010.04	3/4"	6,80
ADF.010.05	1"	9,20
ADF.010.06	1"1/4	15,20
ADF.010.07	1"1/2	22,20
ADF.010.08	2"	32,60


Valvola di ritegno in ottone
Check valve in brass

	Codice	Misura	Prezzo
	Code	Size	Price
	ADF.005.03	1/2"	5,00
	ADF.005.04	3/4"	7,20
	ADF.005.05	1"	12,80
	ADF.005.06	1"1/4	17,50
	ADF.005.07	1"1/2	23,10
	ADF.005.08	2"	36,50

Kit d'aspirazione 1"
1" suction kit


	Codice	Misura	Prezzo
	Code	Size	Price
	/KIT.ASPIRAZ.00	TUBO 4m CON VALVOLA DI FONDO 4m HOSE WITH FOOT CALVE	28,50

Regolatore di pressione per elettropompe con manometro
Pressure regulator for electric pumps with manometer


	Codice	Tensione di alimentazione	Intensita' max	Indice di protezione	Prezzo
	Code	Input voltage	Intensity max	Protection rating	€
	0789.PRESC2C.00	220-240V	10A	IP 65	82,00
		PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM WORKING PRESSURE	TEMP. MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM TEMP. PRESSURE	ATTACCO (MASCHIO) CONNECTION (MALE)	
	10 bar	35°C	1"		

PRESSIONE DI PARTENZA REGOLABILE DA 1,5 A 2,5 BAR - ADJUSTABLE START PRESSURE FROM 1,5 UP TO 2,5 BAR

Regolatore di pressione per elettropompe con manometro (completo di micro accumulato)
Pressure regulator for electric pumps with manometer (complete with small storage)

	Codice	Tensione di alimentazione	Intensita' max	Indice di protezione	Prezzo
	Code	Input voltage	Intensity max	Protection rating	€
	0789.PRESC2P.00	220-240V	10A	IP 65	127,50
		PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM WORKING PRESSURE	TEMP. MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM TEMP. PRESSURE	ATTACCO (MASCHIO) CONNECTION (MALE)	
	10 bar	35°C	1"		


Regolatore di pressione per elettropompe con manometro
Pressure regulator for electric pumps with manometer

	Codice	Tensione di alimentazione	Intensita' max	Indice di protezione	Prezzo
	Code	Input voltage	Intensity max	Protection rating	€
	0789.PRESORM.00	220-240V - 50/60 Hz	16 (8) A - 2 HP	IP 65	107,00
		PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM WORKING PRESSURE	TEMP. MAX DI ESERCIZIO MAXIMUM TEMP. PRESSURE	ATTACCO (MASCHIO) CONNECTION (MALE)	
	10 bar	35°C	1"		


Set idrosfera verticale 24 litri
24 liters vertical tank group

	Codice	Componenti	Prezzo Price
	Code	Components	€
	0718.JTX0710.00	SERBATOIO 24 LT VERTICALE - VERTICAL TANK 24 LT	78,00
		MANOMETRO SCALA 0-6 BAR - PRESSURE GAUGE	
		RACCORDO OTTONE 5 VIE - 5 WAYS CONNECTOR	
PRESSOSTATO - PRESSURE SWITCH			
CLI-MONJTX0710	Kit assemblato su elettropompa - Kit mounted on a pump	35,00 Extra	

Idrosfera verticale 24 litri
24 liters vertical tank

	Codice	Pressione max	Capacita' litri	Raccordo	Prezzo Price
	Code	Max pressure	Capacity liters	Connector	€
	0212.JTL1000.00	8 Bar	24	1"	46,50


Idrosfera orizzontale 20 litri
20 liters horizontal tank

	Codice	Pressione max	Capacita' litri	Raccordo	Prezzo Price
	Code	Max pressure	Capacity liters	Connector	€
	0212.JTL1005.00	8 Bar	20	1"	48,50


Set idrosfera orizzontale 24 litri
24 liters horizontal tank group

	Codice	Componenti	Prezzo Price
	Code	Components	€
	0718.JTL1005.00	SERBATOIO 20 LT VERTICALE - VERTICAL TANK 20 LT	100,50
		MANOMETRO SCALA 0-6 BAR - PRESSURE GAUGE	
		RACCORDO OTTONE 5 VIE - 5 WAYS CONNECTOR	
		PRESSOSTATO - PRESSURE SWITCH	
TUBO FLESSIBILE - FLEXIBLE HOSE			
CLI-MONJTL1005	Kit assemblato su elettropompa - Kit mounted on a pump	50,00 Extra	


Tubo flessibile completo di gomito
Flexible hose complete of elbow 90°

	Codice	Tubo	Attacchi	Lunghezza	Pressione max	Prezzo Price
	Code	Tube	Connections	Lenght	Max Pressure	€
	0667.JTG1000.00	1"	1" x 1"	600 mm	10 Bar	22,50


Pressostato
Pressure switch

	Codice	Taratura Calibration	Produttore / Handfacturer	Prezzo Price
	Code	Bar	Tipo / Type	€
	0790.RMC1000.00	1,4 ÷ 2,8	SQUARE D - FSG 2	19,00
	0790.RMC2000.00	2,8 ÷ 7	SQUARE D - FYG 22	34,50
	0790.RMC3000.00	5,6 ÷ 10,5	SQUARE D - FYG 32	38,60
	0790.RTC3000.00	0 ÷ 6	TELEMECANIQUE XMPA 06 T	
	0790.XMPA06B.00	0 ÷ 6	TELEMECANIQUE XMPA 06	28,00
	0790.XMPA12B.00	1,3 ÷ 12	TELEMECANIQUE XMPA 12	32,50


Pressostato con pressione di partenza regolabile
Pressure switch with adjustable start pressure

	Codice	Bar	Descrizione	Prezzo Price
	Code		Description	€
0789.SWITCH1.00	0,5 ÷ 0,7	Tensione di alimentazione - Power supply voltage	1 ~115-230V (multiV)	70,00
		Frequenza - Frequency	50/60Hz	
		Intensità massima - Max current	16 A	
		Potenza massima della pompa - Maximum pump power	2,2 kW (3 HP)	
		Pressione di avviamento - Starting pressure range (cut-in)	0,5 ÷ 0,7 bar	
		Range d'arresto - Stop pressure range (cut-out)	1 ÷ 8 bar	
		Differenziale massimo - Maximum differential	7,5 bar	
		Differenziale minimo (regolabile) - Minimum differential	0,5 ÷ 1,5 bar	
		Taratura di fabbrica - Factory setting (cut-in/cut-out)	3/4 bar	
		Classe di protezione - Protection degree	IP 55	
		Temperatura acqua - Max water temperature	40°C	
		Temperatura ambiente - Room temperature	50°C	
Connessione - Inlet thread	G 1/4" F			


Manometri
Pressure gauge

	Codice	Attacco	Diametro	Scala	Prezzo Price
	Code	Connection	Diameter	Scale	€
0667.JTL1000.00	1"1/4 Radiale / Radial	50 mm	0 ÷ 6 Bar	7,00	
0667.JTL12RA.00	1"1/4 Radiale / Radial	63 mm	0 ÷ 12 Bar	7,50	
0667.JTL12CO.00	1"1/4 Coassiale / Coaxial	63 mm	0 ÷ 12 Bar	7,50	

Raccordo ottone
Brass connector

	Codice	Descrizione	Dimensione	Attacco	Prezzo Price
	Code	Description	Dimension	Connection	€
ADF.365.05	3 VIE / 3 WAYS	H 72 mm	1" G F.F.	7,50	
ADF.370.05	5 VIE / 5 WAYS	H 72 mm	1" G F.F.	8,50	
ADF.375.05	5 VIE / 5 WAYS	H 92 mm	1" G F.F.	10,50	

Alimentatori d'aria per serbatoi autoclavi
Air supply system for tank


	Codice	Attacchi	Pressione Max	Capacità serbatoio	Prezzo Price
	Code	Connetion	Max pressure	Tank capacity	€
AIR 1-0.4	(1)	1/2"	10 Bar	100 ÷ 500 l	59,00
AIR 2-1.6	(2)	3/4"	10 Bar	750 ÷ 2000 l	102,00

Gli alimentatori d'aria garantiscono il mantenimento del cuscinio d'aria nell'autoclave.

This items guarantee the keeping of the air in the tank.

Flessibile - Flexible (1) Extra 9,50 €
(2) Extra 13,00 €

Condensatori
Capacitor

	Codice	Capacità	Tensione	Prezzo Price
	Code	Capacity	Voltage	€
0737.ALK0300.00	8 µF	450 VL	2,95	
0731.RGL0500.00	10 µF	450 VL	3,25	
0732.ALK0500.00	12,5 µF	450 VL	4,20	
0733.TGR0800.00	16 µF	450 VL	4,40	
0734.TGR0800.00	20 µF	450 VL	4,85	
0735.SPF1500.00	25 µF	450 VL	6,15	
0740.TGR1500.00	30 µF	450 VL	6,45	
0739.RMC2015.00	40 µF	450 VL	7,50	
0740.TRC2000.00	50 µF	450 VL	10,20	

Condizioni Generali di Vendita

GENERALITÀ - PREZZI E CONSEGNE

- 1)** La vendita si intende effettuata riconoscendo alla ARVEN s.r.l. la riserva di proprietà della merce sino all'integrale pagamento del prezzo.
- 2)** L'alienazione dell'oggetto della fornitura o l'inadempienza dei pagamenti relativa a più rate, o anche ad una sola eccedente 1/8 del prezzo comporta la decadenza del beneficio del termine rateale e, di conseguenza la ARVEN s.r.l. può agire immediatamente per il recupero dell'intero credito o, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto col conseguente obbligo dell'acquirente di restituire immediatamente il bene acquistato. Restando salvi ed impregiudicati i diritti di acquisire in via definitiva le rate corrisposte a titolo di compenso per uso e deterioramento della fornitura, nonché i maggiori diritti di rivendica per risarcimento danni e quanto altro in dipendenza del comportamento dell'acquirente.
- 3)** La vendita si perfeziona con l'accettazione dell'ordine in questo caso la ARVEN s.r.l. può a sua scelta, o inoltrare comunicazione scritta, o dare esecuzione diretta all'ordine stesso. A questo effetto qualsiasi dichiarazione, di rappresentanti o impiegati, non è impegnativa se non confermata dalla Sede di Maclodio della ARVEN s.r.l. nei termini sopra esposti. La ARVEN s.r.l. in ogni caso ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento le consegne, qualora l'acquirente risulti in mora nei pagamenti relativi a consegne precedentemente effettuate. La ARVEN s.r.l. per altro ha la facoltà di accettare un eventuale recesso previa corresponsione di una indennità concordata sin da ora nel 30/% dell'importo della commissione.
- 4)** La ARVEN s.r.l. persegue la politica di miglioramento del prodotto: si riserva quindi il diritto di fornire i particolari più aggiornati. Listino, preventivi e prezzi non sono pertanto impegnativi e potranno subire variazioni sia per migliorie sia per aumenti di costi fino alla data della fatturazione. Il prezzo di fatturazione sarà quello in vigore al momento della spedizione ed è da intendersi netto per merce franco ns. magazzino, imballo escluso, salvo diverse pattuizioni.
- 5)** I termini di consegna sono indicativi; per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore (esempio mancanza di materiale, scioperi, interruzione delle somministrazioni di energia e di servizi ecc.) o determinati da altro motivo, la ARVEN s.r.l. non è tenuta ad alcun indennizzo per danni diretti o indiretti.
- 6)** I prodotti si considerano consegnati al mittente quando gli stessi sono consegnati al vettore o allo spedizioniere o a chiunque abbia la responsabilità di prenderne possesso. I prodotti viaggiano a rischio del committente anche se trasportati dalla ARVEN s.r.l. o spediti in porto franco; il committente non potrà eccepire la possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di quelli utilizzati. Nel caso di ritardo del committente nel ritiro dei prodotti la ARVEN s.r.l. ha il diritto di provvedere alla consegna al committente a rischio e spese del committente stesso. In caso di avaria e/o mancanza il committente dovrà reclamare il danno al vettore a mezzo di lettera raccomandata facendo intervenire, se necessario, un commissario d'avaria. In nessun caso la merce spedita potrà essere ritornata senza che il committente abbia chiesto e ottenuto autorizzazione scritta dalla ARVEN s.r.l.
- 7)** I reclami per forniture incomplete od errate nonché per difetti apparenti debbono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, intendendosi, dopo detto termine, accettata la fornitura senza riserva. I difetti occulti dovranno essere comunicati al momento del rilievo ed in ogni caso non oltre 2 mesi dalla data di ricevimento della merce spettando all'acquirente di provvedere a quelle prove o collaudi che permettono di rilevare tali difetti.

GARANZIA

8) Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia prevista dalla legge. La garanzia copre ogni difetto di materiali e delle lavorazioni ed è limitata alla sostituzione e/o alla riparazione del pezzo difettoso esclusivamente presso il nostro magazzino o presso i centri di assistenza da noi autorizzati. In nessun caso la garanzia dà diritto a richieste di indennità a qualsiasi titolo e decliniamo ogni responsabilità per danni a cose e persone, sia diretti che indiretti, che potrebbero essere causati dai nostri prodotti.

La garanzia decade:

- Se la macchina o i prodotti forniti sono stati riparati, smontati o manomessi da persone da noi non autorizzate.
 - Se il guasto è stato provocato da errori di collegamento elettrico, di mancata o inadeguata protezione.
 - Se l'impianto l'installazione della macchina o del prodotto non sono eseguite secondo le nostre istruzioni.
 - Se le macchine o i prodotti sono stati sovraccarichi oltre i limiti di targa.
 - Se i materiali sono stati avariati a seguito del contatto con liquidi abrasivi e corrosivi.
 - Se i materiali sono logorati a seguito del naturale funzionamento.
 - Se il personale autorizzato non ha effettuato la manutenzione periodica dei materiali soggetti ad usura (tenute meccaniche, cuscinetti, etc.)
- I prodotti difettosi dovranno pervenire presso il nostro stabilimento in porto franco.

Ci riserviamo l'insindacabile giudizio sulla causa del difetto e se lo stesso rientra nei casi previsti dalla garanzia. Dopo la riparazione le macchine o i prodotti saranno restituiti in porto assegnato al cliente.

PAGAMENTI

9) I pagamenti non dovranno essere ritardati o sospesi per nessuna ragione. L'eventuale pagamento a mezzo cambiali, tratte, assegni, ecc. non costituisce deroga e viene sempre accettato "prosolvendo". Se il pagamento è previsto contro tratta, la fattura costituisce anche avviso di emissione e di scadenza del titolo. Sulle somme dovute alla ARVEN s.r.l. sono computati gli interessi a partire dalla scadenza del termine di pagamento ad un tasso di 2 unità superiore al tasso primario di sconto in Italia (prime rate).

FORO COMPETENTE

10) Il committente dichiara di accettare quale Foro competente il Foro di Brescia anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratta.

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. ARVEN si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi.

General Terms and Sales condition

PRICES AND DELIVERIES

- 1)** The sale is subject to retention of title: with this agreement arven srl retains title to the goods until the value has been paid in full.
- 2)** Alienation of the goods or delays in payment of the instalments, or even of one single instalment exceeding 1/8 of the total value, automatically debar the customer from the benefit of previous agreed payment conditions. Being this the case, arven srl has the right to take action for the recovery of the total credit or, at its choice, to terminate the agreement and consequently require the immediate return of the delivered articles.
- 3)** The sale is finalised with the acceptance of the order. At its choice, arven srl can send a written notice or can proceed with the preparation of the order itself. Whatever statement released by any agent or any employee will not be binding unless confirmed by the central office of arven srl in maclodio. In any case, arven srl has the right to stop the delivery of the goods at any moment if the buyer turns out to be late in the payment of previous deliveries. Arven has the discretion to accept a possible cancellation of the order, previous payment of a 30% compensation of the order value,, percentage already arranged since now.
- 4)** Arven srl is constantly working to improve the quality of its articles. Therefore, the latest updated products will be always delivered. Price lists, offers and quotations are not binding and could be subject to changes until invoice date, owing to quality improvements or increase in manufacturing costs. The invoiced prices will be the ones valid on the delivery date, for goods sold ex-factory, packing not included, unless otherwise agreed.
- 5)** Indicated delivery time is approximate. Arven srl will not be requested to give any compensation for any direct or indirect damage due to delays of force majeure, like strikes, electrical or other service interruption, lack of material.
- 6)** The goods are considered to have been handled to the buyer the moment they are delivered to the forwarding agent or whoever has the responsibility to take possession of them. The goods travel at the purchaser's exclusive risk, even if transported by arven srl or if they are delivered c&f. The customer cannot make objections for the use of more economic means of transport or cheaper transport prices than the ones chosen and used. In case of purchaser's delay in collecting the goods, arven srl has the right to proceed with the delivery, at customer's risk. In case of breakdown, ship damage and/or missing goods, the purchaser will communicate his claim by registered letter directly to the carrier and, if necessary, will call in a survey agent. In no case the goods can be returned to the producer before asking and obtaining written authorisation by arven srl.
- 7)** Claims for incomplete or mistaken deliveries, and for obvious defects, have to be communicated in writing within 7 days from receipt of goods. After such a period, the delivery is considered fully accepted without reservations. Concerning hidden defects, these must be communicated as soon as noticed but, in any case, not over 2 months from receipt of goods. It is up to the purchaser to arrange for tests and trials to detect these defects.

WARRANTY - LIABILITY

8) All our products are covered by warranty, as foreseen by the law. This warranty covers every raw material and manufacturing defect. It is limited to the replacement and/or the reparation of the defective article, exclusively carried out in our premises or at a service center authorised by us. In no circumstances, our warranty gives the right to a request of compensation, for any reason whatsoever, and we hereby disclaim all liability for any damage suffered by people or things, both direct or indirect, that could have been caused by our products.

Forfeiture of warranty. This warranty is no longer valid

If the equipment or the article have been repaired, disassembled or tampered by unauthorised personnel.

If the fault results from a mistake in the electrical connection, of lacking or inadequate protection.

If the installation of the equipment or the product is not carried out following our instructions.

If the equipment or the product have suffered an overload beyond the limits.

If the materials have been damaged by the use of abrasive or corrosive liquids.

If the materials are simply worn-out owing to a natural long-working life.

If the authorized personnel have not carried out the periodic maintenance of the materials subject to wear (mechanical seals, bearings, etc.)

The defective articles will have to be returned to our premises, ex our works.

After our tests have been carried out, we reserve the right to decide which is the cause of the defect and if it is a case covered by our warranty.

After having been repaired, the equipment or the product will be forwarded to the customer, ex our works.

PAYMENTS

9) Payments will not be delayed or suspended, for any reason whatsoever. If the agreed payment terms are by bill of exchange, draft, cheque and so on, this shall not constitute a derogation and will be always accepted "pro solvendo" (with recourse). When payment conditions are 'against draft', the invoice also represents notice of issue and expiry date of the draft. Interests amounting to 2% above italian prime rate will be calculated on the sums owed to arven srl, starting from the expiry date of payment.

COURT OF JURISDICTION

10) The buyer declares that he accepts the court of brescia as competent court, even in case of payment against draft.

This new price list cancels and replaces all previous price lists.

The technical data and characteristics stated are not binding. Arven reserves the right to make modifications without notice.

Therefore, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding.

ARVEN[®]

Via Artigiani, 10 25030 Maclodio - Brescia - Italy

Tel. +39 030 99 73 973

Fax +39 030 99 73 975

info@arven.it
www.arven.it

■ Elettropompe di superficie
Surface electric pumps

■ Motopompe
Gasoline water pumps

■ Pompe a mano
Semi-rotating pumps

■ Elettropompe sommergibili
Submersible electric pumps

■ Motori sommersi
Submersed electric pumps

ARVEN[®]

Arven S.r.l.
Via Artigiani, 10
25030 Maclodio - Brescia - Italy
Tel. +39 030 99 73 973
Fax +39 030 99 73 975
info@arven.it

www.arven.it